

PEIGNE DEFEUTREUR GA

Pour l'entretien des gazons et des terrains de sports

Votre interlocuteur



Le peigne défeuteur GREGOIRE AGRI élimine le feutre, les turricules de vers de terre et provoque une scarification de surface favorable à l'infiltration de l'eau et l'oxygénation du sol. Les dents de 5mm sont fixées sur des supports réglables en angle. La vitesse de travail élevée de 10 à 15km/h provoquent des vibrations favorables à l'efficacité du travail. Les dents sont espacées de 2cm ou 1,60cm en version 4 barres

Largeurs de 1,20m; 1,40m; 1,60m; 1,80m; 2,00m

AAIRSOL EV



Herse étrille EV



Peigne Défeuteur



AAIRSEM



GREGOIRE AGRI l'expérience terrain

Entretien des gazons et terrains de sports

Le choix de la largeur de travail est déterminée selon la largeur du tracteur, sa puissance et les surfaces à réaliser.

Les roues avant en standard contrôlent la profondeur de travail.



Option: DESHERBAGE

Barre multilames et balai

L'espace entre les barres et les dents est calculé pour éviter les bourrages.

- Un parallélogramme permet le réglage de l'angle des dents (5 positions possibles)

- le parallélogramme peut-être amorti par ressorts de délestage (sur la 4 barres)



Les 2 roues de jauge AV sont réglables par manivelle.

En option, 2 roues de jauge AR

Un semoir de petites graines ainsi qu'un rouleau de réappuyage permettent de semer et recharger les pelouses



Pour les tracteurs non équipés de relevage, un kit flèche avec vérin électrique adaptable sur la version portée permet de passer de la position travail à la position transport par simple action sur le vérin électrique. Une batterie est proposée en option.