

HOUES ROTATIVES MAINGA



La houe rotative est destinée à écroûter, aérer et désherber les cultures. La vitesse de travail élevée, de l'ordre de 10 à 15km/h, assure un débit de chantier important. Un passage précoce permet le déracinement des adventices au stade fils blancs. Nos houes disposent d'options, d'équipements différents selon l'usage recherché.




Cachet revendeur

DESHERBRANG

EQUIPRANG

BINEUSE poussée-

HERSE ETRILLE RD



GREGOIRE AGRI l'expérience terrain

Houes rotatives à balanciers longs

Rotors en hardox ou rotors moulées

Élément lourd pour utilisation intensive mixte

Cultures de printemps et 'hiver avec:

-Pression réglable par ressort à tension variable

- Bras hexagonaux de 40 pleins cintrés
- Rotors en Hardox 450 480mm ou moulés 540mm montés avec 2 roulements à billes graissés ou paliers SKF
- Balanciers longs à grand dégagement pour éviter les blocages dans les pierres



Châssis bi-poutre

Repliage hydraulique à 180°

pour modèles supérieurs à 3,20m

Vérins verrouillés en position travail par clapets pilotés

2 Porte-masses pouvant supportés 500kg de lestage

Roues de jauge en option

Herse en option

Modèles	Puissance requise	Nombre éléments	Nombre de rotors	Châssis	Largeur de travail	Largeur transport	Poids
HR 320	60cv	16	32	Fixe	3,20m	3,20	900kg
HR 460	70cv	23	46	Repliable	4,60m	2,50m/3,20 m	1300kg
HR 600	80-90cv	31	62	Repliable	6,00m	2,50m/3,20	1500kg
HR 620	90-100cv	33	66	Repliable	6,20m	3,20m	1900kg
HR 645		36	72	Repliable	6,45m	3,20m	2000kg